

LEONHARD WEISS

INDUSTRIE TERRAZZO

Il pavimento igienico per l'industria cosmetica e alimentare.



LEONHARD WEISS

GMP Pavimenti



Struttura tecnica	LW INDUSTRIA TERRAZZO	LW INDUSTRIA TERRAZZO ECF o DIF
Spessore dello strato:	6–8 mm	6–8 mm
Tempo di montaggio:	4 giorni di calendario	6 giorni di calendario
Struttura dello strato:	Ponte di adesione Strato di malta - posa meccanica Rasante Finitura sigillante	Ponte di adesione, strato conduttivo con nastro di rame, strato di allettamento con additivo conduttivo - posa meccanica, rasante con additivo conduttivo, finitura
Capacità di dissipazione elettrostatica secondo IEC 61340-4.1 e DIN EN 1081 e/o ATEX o antistatico:	-	Variante 1: elettricamente conduttivo ECF R = 104–1066 ohm Variante 2: dissipante DIF R = 106–109 ohm Variante 3: antistatica, potenziale sul corpo umano > 2 kV
Materiali:	Resine epossidiche, granulati speciali. Finitura a base epossidica o poliuretanica.	Resine epossidiche, granulati speciali e agenti conduttori. Finitura a base epossidica o poliuretanica.
Colori:	Numerose tonalità RAL disponibili come colore di fondo; colori bianchi su richiesta. Contrasto standard: nero	Con l'utilizzo di additivi il colore di fondo non dovrebbe essere troppo chiaro.
Impiego:	Nuova costruzione / ristrutturazione di ambienti igienici nell'industria cosmetica o alimentare. Utile solo per grandi spazi aperti (> 500 mq) con poche installazioni a pavimento e pareti.	Aree di nuova costruzione / risanamento, aree a rischio di esplosione secondo ATEX 100a e/o BGR 132.

Dati tecnici conformi a CE (DIN EN 13813: 2003-01SR):

Resistenza alla compressione:	> 60 N/mm ² a seconda del sistema, EN 13892-2
Resistenza alla flessione:	> 30 N/mm ² a seconda del sistema, EN 13892-2
Classe di protezione antincendio:	Classe di protezione antincendio: DIN EN 13501-1
Classificazione della reazione al fuoco:	Comportamento al fuoco: Bfl, sviluppo di fumo; s1
Resistenza meccanica:	secondo DIN 18560, parte 7, Tab. 1, gruppo di resistenza
Resistenza all'abrasione:	secondo DIN 52108 Abrasimetro di Böhme 3,3 cm ³ / 50 cm ²
Resistenza chimica:	buona resistenza ai comuni detergenti e refrigeranti. Resistenze dettagliate su richiesta.
Resistenza termica:	da - 20 °C fino a + 50 °C Versione standard (a secco) Versioni speciali fino a 120 °C
Resistenza allo scivolamento:	test BIA secondo BGR 181 e DIN 51130 (regolabile da R9 a R11)
Classe di purezza:	E o ISO Classe 9



Lavorazione su montante in acciaio




Integrazione nel pavimento

Colori standard:
Colori speciali disponibili su richiesta




GRIGIO POLVERE



TURCHESE MENTA



ROSSO MARRONE



GIALLO SEGNALE



GRIGIO ANTRACITE

Punti di forza
che vi convincono!

1 Il pavimento igienico
di alta qualità estetica

LW INDUSTRIA TERRAZZO è simile a un pavimento alla veneziana dal punto di vista estetico. Sono possibili numerose varianti di colore. La superficie è disponibile in versione opaca o semilucida. Tutti i pavimenti vengono posati con i propri collaboratori impiegati a tempo indeterminato.

2 Senza fughe
e senza pori

LW INDUSTRIA TERRAZZO viene posato senza fughe. Per ottenere una superficie pressoché priva di pori, è sufficiente stuccare con una resina epossidica priva di solventi, resistente alla luce e finemente penetrante.

3 Campo d'impiego

LW INDUSTRIA TERRAZZO trova applicazione nell'industria cosmetica e alimentare fino alla classe di purezza E o ISO 9. Soddisfa i requisiti delle norme UE in materia di produzione di farmaci (GMP) e FDA (standard USA).

4 Soluzione economica

Per grandi superfici aperte (> 500 mq), con pochi dettagli del pavimento e raccordi alla parete, la posa a macchina consente un'esecuzione molto rapida ed economica. TERRAZZO è resistente alle sollecitazioni e può essere utilizzato nelle aree FTS (sistemi di trasporto senza conducente).

Panoramica dei sistemi di pavimentazione LEONHARD WEISS



LW PHARMA TERRAZZO CRL

Il pavimento resistente agli agenti chimici e ad alta conduttività per l'industria chimica fine e farmaceutica.



LW PHARMA TERRAZZO

Il pavimento igienico per l'industria farmaceutica. Anche in versione dissipativa.



LW PHARMA TERRAZZO NATURA

Il pavimento igienico per esigenze estetiche inferiori. Possibilità di posa meccanica in caso di grandi superfici combinate.




LW TERRAZZINO

L'elegante pavimento igienico con altezza di montaggio ridotta.



LW INDUSTRIA TERRAZZO KOSMETIK

Der hygienische Nutzboden für die kosmetische Industrie.



LW MUSEUMS TERRAZZO

Il pavimento di design di alta qualità estetica per musei e sale espositive. Con omologazione AgBB del DIBt, Berlino.



LW CUCINE TERRAZZO

Il pavimento di alta qualità estetica per le cucine.



LW RIVESTIMENTI E FOCHE (WHG und ESD)

per le vostre esigenze individuali.



DIN EN ISO
9001 : 2015



Industrie Service
Azienda specializzata
ai sensi della WHG



GARANZIA STANDARD
sui SISTEMI
LW TERRAZZO



Certificato di prova
per la verifica della
resistenza allo
scivolamento dei
rivestimenti per
pavimenti



Rapporto di prova
sulla resistenza
alla flessione e alla
compressione



AgBB-Konformität
DIN EN 13813



Institut Nehrung

Perizie di compatibilità
alimentare



Industrie Service

Test di capacità
dissipativa



Rapporto di prova

Classe di reazione
al fuoco